

Klemmbügel KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Produktbild







Schirmung und Erdung

Den effektiven Schutz von Mensch und Anlage vor Störeinflüssen wie elektrischen oder magnetischen Feldern realisieren Sie mit unseren Schutzleiterund Schirmungsklemmen in unterschiedlichen Anschlusstechnologien. Umfangreiches Zubehör komplettiert unser Angebot.

Allgemeine Bestelldaten

Тур	KLBUE 10-20 SC
BestNr.	<u>1712321001</u>
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl
GTIN (EAN)	4032248032341
VPE	10 Stück



Klemmbügel KLBUE 10-20 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	23,6 mm	Breite (inch)	0,929 inch
Höhe	26 mm	Höhe (inch)	1,024 inch
Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Befestigungsmaß Breite	22,1 mm	Nettogewicht	31,948 g

Temperaturen

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C	
Lagertemperatur	10 °C40 °C			

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	10 mm

Maße

Gewindelänge	5,3 mm	Raster in mm (P)	30 mm

Systemkennwerte

Ausführung	für Schirmanschluss

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl	Farbe	silber

weitere technische Daten

Befestigungsart	gerastet	Einbauhinweis	Direktmontage
Montageart	Schraube	explosionsgeprüfte Ausführung	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50
eClass 10.0	27-14-11-50	UNSPSC	30-21-18-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf
	StorageConditionsTerminalBlocks